

# 50 ÖKOALPIN

## Données techniques (Données qui peuvent varier selon le type de combustible utilisé)

Combustible	Bois
Classe énergétique	A+
Puissance thermique	6 kW
Rendement	80,2 %
Diamètre sortie fumées	Ø 120 mm
Tirage minimum	12 Pa / 0,12 mbar
Température sortie fumées	265 °C
Masse des fumées	8,3 g/s
CO à 13% O <sub>2</sub>	0,07 %
Poids	120 kg
Possibles sorties fumées	8
Rapport du test	CPD-11-025
VKF AEAI - Nr.	16684
Bouche foyer version Trend/Dekor (L x H)	165 x 165 mm
Bouche foyer version Panorama (L x H)	165 x 180 mm
Dimensions du foyer (L x P x H)	170 x 320 x 260 mm
Dimension du tiroir (L x P x H)	240 x 420 x 290 mm
Four (L x P x H)	-
Table de cuisson (L x P)	400 x 500 mm
Prise d'air externe	Ø 80 mm
CO à 13% O <sub>2</sub> (Monoxyde de carbone) / NO <sub>x</sub> (Oxyde d'azote)	85,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 58,0 mg/MJ
Poussières / OGC (Composés organiques)	39,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 43,0 mg/MJ

## ATTENTION : Distances minimales de sécurité des matériaux inflammables

De la paroi postérieure et latérale sur laquelle se trouve le raccordement à la cheminée  
\* 40mm d'isolant avec une conductivité thermique équivalente à 0,07 W/mK à 200°C

P= 0 + 40\* mm  
Après accord avec ramoneur

Latéralement au-dessus de la plaque

L= 500 mm

Latéralement au-dessous de la plaque

L= 3 mm

Au-dessus de la plaque

Min. 750 mm






Frontalement depuis le centre de la porte feu

R= 250 mm

Plaque pour protection plancher

Selon les directives de son propre Pays

**NB :** Disponible en version droite et gauche



Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**