

# 60 ÖKOALPIN





## Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	<b>Holz</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>
Nennwärmeleistung	<b>6 kW / 5160 Kcal</b>
Wirkungsgrad	<b>80,2 %</b>
Kaminanschluss	<b>Ø 120 mm</b>
Mindest Kaminzug	<b>12 Pa / 0,12 mbar</b>
Abgastemperatur	<b>265 °C</b>
Abgasmassenstrom	<b>8,3 g/s</b>
CO bei 13%O <sub>2</sub>	<b>0,07 %</b>
Gewicht	<b>140 kg</b>
Kaminanschlussmöglichkeiten	<b>8</b>
Prüf.-Nr.	<b>IMQ CPD-11-025</b>
VKF AEA1 - Nr.	<b>16684</b>
Lichte Feuertür Version Dekor/Trend (B x H)	<b>200 x 165 mm</b>
Lichte Feuertür Version Panorama (BxH)	<b>205 x 180 mm</b>
Feuerraummaße (B x T x H)	<b>210 x 320 x 260 mm</b>
Schubladenmaße (B x T x H)	<b>340 x 420 x 290 mm</b>
Backrohrmaße (B x T x H)	-
Kochflächenmaße (B x T)	<b>500 x 500 mm</b>
Anschluss für externe Verbrennungsluft	<b>Ø 80 mm</b>
CO bei 13% O <sub>2</sub> (Kohlenmonoxid) / NO <sub>x</sub> (Stickoxid)	<b>857,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 58,0 mg/MJ</b>
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	<b>39,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 43,0 mg/MJ</b>


## WICHTIG: Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet * 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C	<b>P= 0 + 40* mm Absprache mit Kaminkehrer</b>
Seitlich oberhalb der Herdplatte	<b>L= 500 mm</b>
Seitlich unterhalb der Herdplatte	<b>L= 3 mm</b>
Oberhalb der Herdplatte	<b>Min. 750 mm</b>
Frontal ab Mitte Feuerraumtür	<b>R= 250 mm</b>
Bodenplatte	<b>Maße lt. Ländervorgaben</b>

**ANMERKUNG:** Herd mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



Erhältlich auch mit Umlenkklappe für den Betrieb von Nachheizkästen oder gemauerten Rauchzügen, wobei der Feuerraum, je nach Position der Umlenkklappe, nach links oder rechts verschoben wird.



Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**