

# 70BU ÖKOALPIN

## Données techniques (Données qui peuvent varier selon le type de combustible utilisé)

Combustible	Bois
Classe énergétique	A+
Puissance thermique	8 kW
Rendement	84,2 %
Diamètre sortie fumées	Ø 120 mm
Tirage minimum	12 Pa / 0,12 mbar
Température sortie fumées	193 °C
Masse des fumées	7,0 g/s
CO à 13% O <sub>2</sub>	0,11 %
Poids	195 kg
Possibles sorties fumées	8
Rapport du test	C-944397-1
VKF AEA1 - Nr.	22974
Bouche du foyer (L x H)	330 x 150 mm
Dimensions du foyer (L x P x H)	330 x 350 x 180 mm
Dimension du tiroir (L x P x H)	470 x 420 x 150 mm
Four (L x P x H)	445 x 420 x 160 mm
Table de cuisson (L x P)	600 x 500 mm
Prise d'air externe	Ø 80 mm
CO à 13% O <sub>2</sub> (Monoxyde de carbone) / NO <sub>x</sub> (Oxyde d'azote)	1411,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 66,0 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières / OGC (Composés organiques)	37,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 56,0 mg/Nm <sup>3</sup>

## ATTENTION : Distances minimales de sécurité des matériaux inflammables






De la paroi postérieure et latérale sur laquelle se trouve le raccordement à la cheminée  
\* 40mm d'isolant avec une conductivité thermique équivalente à 0,07 W/mK à 200°C

Latéralement au-dessus de la plaque	P= 0 + 40* mm Après accord avec ramoneur
Latéralement au-dessous de la plaque	L= 500 mm
Au-dessus de la plaque	L= 3 mm
Frontalement depuis le centre de la porte feu	Min. 750 mm
Plaque pour protection plancher	R= 250 mm

**NB :** Disponible en version droite et gauche



Pour le fonctionnement de la lumière du four prévoir une prise électrique de type Schuko soit "A" derrière le tiroir bois à une hauteur maximale du plancher de 130mm soit "B" à une distance maximale de la cuisinière de 500mm



Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**