


# 70+5 ÖKOALPIN

## CUCINA A LEGNA

**P** PERTINGER

Misure (L x P x H): 750 x 600 x 850-910 mm  
Potenza calorifica nominale: 7 kW  
Resa energetica: 80,7%  
Uscita fumi multipla brevettata  
Disponibile in versione sia destra che sinistra



Optional



TREND  
Rosso F6



DEKOR  
ST21 / Nero F5



PANORAMA  
Bianco F8

Impresa dell'  
**ALTO ADIGE**

# 70+5 ÖKOALPIN


## CUCINA A LEGNA



### Dati tecnici (Dati che possono variare a seconda del tipo di combustibile usato)

Combustibile	<b>Legna</b>
Classe energetica	<b>A+</b>
Potenza calorifica nominale	<b>7 kW</b>
Resa energetica	<b>80,7 %</b>
$\eta_s$ Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente	<b>71,7 %</b>
Diametro uscita fumi	<b>Ø 120 mm</b>
Tiraggio minimo del camino	<b>12 Pa / 0,12 mbar</b>
Temperatura uscita fumi	<b>244 °C</b>
Massa fumi	<b>10,2 g/s</b>
CO al 13% O <sub>2</sub>	<b>0,11 %</b>
Peso	<b>200 kg</b>
Possibili uscite fumi	<b>5</b>
Rapporto di test	<b>CPD-11-024</b>
VKF AEA I - N.	<b>16685</b>
Bocca focolare versione Trend/Dekor (L x H)	<b>165 x 165 mm</b>
Bocca focolare versione Panorama (L x H)	<b>165 x 180 mm</b>
Camera di combustione (L x P x H)	<b>170 x 400 x 260 mm</b>
Cassetto (L x P x H)	<b>460 x 420 x 290 mm</b>
Forno (L x P x H)	<b>300 x 420 x 265 mm</b>
Piastra (L x P)	<b>650 x 500 mm</b>
Diametro presa d'aria esterna	<b>Ø 80 mm</b>
CO al 13% O <sub>2</sub> (Monossido di carbonio) / NOx (Ossido di azoto)	<b>1359,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 61,0 mg/MJ</b>
Polveri / OGC (Composti organici)	<b>17,9 mg/Nm<sup>3</sup> / 30,0 mg/MJ</b>

**NB:** Disponibile in versione sia destra che sinistra



### ATTENZIONE:

#### Distanze minime di sicurezza da materiali infiammabili

Dalla parete posteriore e laterale sulla quale si trova l'allacciamento al camino  
\* 40mm di isolante con una conduttività termica pari a 0,07 W/mK a 200°C

**P= 0 + 40\* mm**  
**Previo accordo con spazzacamino**

Lateralmente al di sopra della piastra **L= 400 mm**

Lateralmente al di sotto della piastra **L= 3 mm**

Al di sopra della piastra **Min. 750 mm**

Frontalmente dal centro della porta fuoco **R= 250 mm**

Piastra per protezione pavimento **In base alle direttive del proprio Paese**

