

# 100XL PRÉFABRIQUÉE

## Données techniques (Données qui peuvent varier selon le type de combustible utilisé)

Combustible	<b>Bois</b>
Classe énergétique	<b>A+</b>
Puissance thermique	<b>8 kW</b>
Rendement	<b>83,8 %</b>
Diamètre sortie fumées	<b>Ø 120 mm</b>
Tirage minimum	<b>12 Pa / 0,12 mbar</b>
Température sortie fumées	<b>212 °C</b>
Masse des fumées	<b>6,6 g/s</b>
CO à 13% O <sub>2</sub>	<b>0,11 %</b>
Poids	<b>210 kg</b>
Possibles sorties fumées	<b>5</b>
Rapport du test	<b>C-1076392-1 rev.01</b>
VKF AEA1 - Nr.	<b>16685</b>
Bouche foyer version Trend/Dekor (L x H)	<b>200 x 165 mm</b>
Bouche foyer version Panorama (L x H)	<b>205 x 180 mm</b>
Dimensions du foyer (L x P x H)	<b>255 x 400 x 260 mm</b>
Dimension du tiroir (L x P x H)	-
Four (L x P x H)	<b>400 x 420 x 265 mm</b>
Table de cuisson (L x P)	<b>850 x 460 mm</b>
Prise d'air externe	<b>Ø 80 mm</b>
CO à 13% O <sub>2</sub> (Monoxyde de carbone) / NO <sub>x</sub> (Oxyde d'azote)	<b>1363,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 52,0 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Poussières / OGC (Composés organiques)	<b>39,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 49,0 mg/Nm<sup>3</sup></b>

## ATTENTION : Distances minimales de sécurité des matériaux inflammables

De la paroi postérieure et latérale sur laquelle se trouve le raccordement à la cheminée * 40mm d'isolant avec une conductivité thermique équivalente à 0,07 W/mK à 200°C	<b>P= 0 + 40* mm</b> <b>Après accord avec ramoneur</b>
Latéralement au-dessus de la plaque	<b>L= 400 mm</b>
Latéralement au-dessous de la plaque (seulement avec une unité de protection anti-incendie Air System)	<b>L= 3 mm</b>
Au-dessus de la plaque	<b>Min. 750 mm</b>
Frontalement depuis le centre de la porte feu	<b>R= 250 mm</b>
Plaque pour protection plancher	<b>Selon les directives de son propre Pays</b>

**NB :** Disponible en version droite et gauche  
 Sur demande avec unité de protection anti-incendie Air System (En option)  
 Sur demande avec parois déjà murées et enduites (En option)



Pour le fonctionnement de la lumière du four prévoir une prise électrique de type Schuko soit "A" derrière le tiroir bois à une hauteur maximale du plancher de 130mm soit "B" à une distance maximale de la cuisinière de 500mm (l'interrupteur de la lumière du four doit être monté par l'installateur)

