

80 VINTAGE

Données techniques (Données qui peuvent varier selon le type de combustible utilisé)

Combustible	Bois
Classe énergétique	A+
Puissance thermique	8 kW
Rendement	83,8 %
Diamètre sortie fumées	Ø 120 mm
Tirage minimum	12 Pa / 0,12 mbar
Température sortie fumées	212 °C
Masse des fumées	6,6 g/s
CO à 13% O ₂	0,11 %
Poids	175 kg
Possibles sorties fumées	5
Rapport du test	C-1076392-1 rev.01
VKF AEAI - Nr.	16685
Bouche foyer version Trend/Dekor (L x H)	165 x 165 mm
Bouche foyer version Panorama (L x H)	165 x 180 mm
Dimensions du foyer (L x P x H)	200 x 400 x 260 mm
Dimension du tiroir (L x P x H)	-
Four (L x P x H)	260 x 420 x 265 mm
Table de cuisson (L x P)	650 x 460 mm
Prise d'air externe	Ø 80 mm
CO à 13% O ₂ (Monoxyde de carbone) / NO _x (Oxyde d'azote)	1363,0 mg/Nm³ / 52,0 mg/Nm³
Poussières / OGC (Composés organiques)	39,0 mg/Nm³ / 49,0 mg/Nm³

ATTENTION : Distances minimales de sécurité des matériaux inflammables

De la paroi postérieure et latérale sur laquelle se trouve le raccordement à la cheminée * 40mm d'isolant avec une conductivité thermique équivalente à 0,07 W/mK à 200°C	P= 0 + 40* mm Après accord avec ramoneur
Latéralement au-dessus de la plaque	L= 400 mm
Latéralement au-dessous de la plaque (seulement avec une unité de protection anti-incendie Air System)	L= 3 mm
Au-dessus de la plaque	Min. 750 mm
Frontalement depuis le centre de la porte feu	R= 250 mm
Plaque pour protection plancher	Selon les directives de son propre Pays

NB : Disponible en version droite et gauche
Sur demande avec unité de protection anti-incendie Air System (En option)

